

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-2410M PRO系列 - 工業型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

高速列印 卓越性能



產品主要特色

- 內建式乙太網路伺服器、USB 2.0、串列埠與並列埠之標準通訊介面
- 碳帶容量最大長度可達600公尺
- LCD顯示器與6個面板操作按鈕
- 8 MB Flash 與32 MB SDRAM 之記憶體
- SD卡記憶體擴充槽輕鬆升級至4 GB
- 每秒可達305毫米(12英寸)之列印速度
- 32位元高效處理器
- PS/2 鍵盤介面方便獨立列印
- TSPL-EZ™人性化高階印表機語言，撰寫程式輕鬆上手
- 完整的選購配件：USB host 可搭配鍵盤或掃描器、標籤剝離模組、標籤迴捲模組、GPIO 介面模組、藍牙無線傳輸模組、802.11 b/g/n 無線網路模組、多款切刀選擇

應用市場

- 工廠用戶大量列印
- 各類醫藥用標示
- 自動化系統之標準標籤
- 食品加工業標示
- 運輸票券印製及管理
- 物流倉儲管理
- 價格標示、吊牌列印
- 水洗標
- 珠寶電子產品標籤

TTP-2410M PRO系列 - 工業型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	標準款			經濟款	
	TTP-2410M Pro	TTP-346M Pro	TTP-644M Pro	TTP-246M Pro	TTP-344M Pro
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式				
最大列印速度	305 毫米 (12") / 秒	203 毫米 (8") / 秒	102 毫米 (4") / 秒	203 毫米 (8") / 秒	152 毫米 (6") / 秒
最大列印寬度	305 毫米 (12")	104 毫米 (4.09")	102 毫米 (4")	108 毫米 (4.25")	104 毫米 (4.09")
最大列印長度	4,064 毫米 (160")	1,854 毫米 (73")	1,016 毫米 (40")	2,286 毫米 (90")	1,016 毫米 (40")
機殼	鋁合金鑄造; 金屬外殼; 含透明視窗設計				
體積尺寸	270 毫米 (寬) x 308 毫米 (高) x 505 毫米 (長) 10.63" (寬) x 12.13" (高) x 19.88" (長)				
重量	15 公斤 (33.07 磅)				
內部紙卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外徑				
碳帶	600公尺, 最大90毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (內捲式和內捲式碳帶皆適用)				
碳帶寬度	25.4 毫米 - 114.3 毫米 (1" - 4.5")				
中央處理器	32位元高效處理器				
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> 8 MB Flash memory 32 MB SDRAM SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB 			<ul style="list-style-type: none"> 4 MB Flash memory 8 MB SDRAM SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB (經銷商選配) 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> 串列埠(RS-232) 並列埠(Parallel) USB 2.0 PS / 2 鍵盤介面 內建式乙太網路伺服器 USB host, 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器(出廠選配) GPIO(出廠選配) 藍牙(客戶選配) 802.11 b/g/n 無線網路傳輸(客戶選配) 			<ul style="list-style-type: none"> 串列埠(RS-232) 並列埠(Parallel) USB 2.0 USB host, 支援單機操作鍵盤與條碼掃描器(出廠選配) PS/2鍵盤介面(經銷商選配) 內建式乙太網路伺服器(經銷商選配) GPIO(經銷商選配) 藍牙(客戶選配) 802.11 b/g/n無線網路傳輸(客戶選配) 	
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 交流輸入: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz 直流輸出: DC 24V, 5A, 120W			內建電壓自動切換電源供應器 交流輸入: AC 100-240V, 3A, 50-60Hz 直流輸出: DC 24V, 3.3A, 80W	
操作面板	顯示幕 128 x 64畫素及背光顯示				
操作開關、按鈕	一個電源開關及六個操作按鈕 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)				
感測器	<ul style="list-style-type: none"> 紙張間距感測器(穿透式, 位置可調整) 黑線標記感測器(反射式, 位置可調整) 碳帶用盡感測器 印字頭抬起感測器 				
日期 / 時間產生器	標準				
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> 八種點陣字型 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及True Type Font字型產生器 可透過軟體下載 Windows 字型使用 				
條碼	<ul style="list-style-type: none"> 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 				
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°				
指令集	TSPL-EZ™				
紙張類型	連續紙、間距紙、穿孔紙、折疊紙、黑標紙、吊牌、票券、水洗標...等(外捲式)				
紙張寬度	25.4 - 118毫米(1" - 4.6")				
紙張厚度	0.06 - 0.30毫米(2.36 - 11.81密耳)				
紙卷軸心尺寸	25.4 - 76.2毫米(1" - 3")				
標籤長度	5 - 4,064毫米 (0.20" - 160")	5 - 1,854毫米 (0.20" - 73")	5 - 1,016毫米 (0.20" - 40")	5 - 2,286毫米 (0.20" - 90")	5 - 1,016毫米 (0.20" - 40")
環境條件	操作環境: 5 - 40° C, 濕度(非凝結)20 - 85% 儲存環境: 40 - 60° C, 濕度(非凝結)5 - 90%				
安規認證	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB				
環境規範	符合 RoHS、WEEE				
配件	<ul style="list-style-type: none"> Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 快速安裝指南 USB傳輸線 電源線 				
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> GPIO介面模組 USB host (支援單機操作鍵盤與條碼掃描器) 			無	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> 標籤迴捲模組(包含標籤迴捲導板及內部標籤迴捲器) 標籤剝離模組(包含標籤剝離裝置、內部底紙迴捲器及標籤剝離感測器) 			<ul style="list-style-type: none"> 標籤迴捲模組(包含標籤迴捲導板及內部標籤迴捲器) 標籤剝離模組(包含標籤剝離裝置、內部底紙迴捲器及標籤剝離感測器) 多功能介面模組: <ul style="list-style-type: none"> 模組1: 包含內部乙太網路伺服器、PS/2鍵盤介面、SD卡記憶體擴充槽 模組2: 包含USB host、內部乙太網路伺服器、PS/2鍵盤介面、SD卡記憶體擴充槽 模組3: 包含GPIO介面模組、USB host、內部乙太網路伺服器、PS/2鍵盤介面、SD卡記憶體擴充槽 	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> 藍牙無線傳輸模組(串列埠介面) 802.11 b/g/n 無線網路模組(串列埠介面) 一般切刀(開刀全切式切刀) 重度使用切刀(旋轉式) 水洗標切刀(旋轉式) 單機操作鍵盤 (KU-007 Plus & KP-200 Plus) 				



- 總公司**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com
- 利澤廠**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: printer_sales@tscprinters.com
- 美國**
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com
- Orlando Office**
電話: +1 407 704 8918
E-mail: sales@tscprinters.com
- 加拿大**
TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com
- 墨西哥**
TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-componentes.com
- 巴西**
TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: paul_liao@tscprinters.com
- 歐洲、中東、非洲**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsc.eu.com
- 俄羅斯**
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 915 422 8889
E-mail: victoria.grobushkina@tsc.eu.com
- 中東**
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: info@tscmea.com
- 亞太地區**
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com
- 中國**
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: sale@tscprinters.com.cn