

商用機種新典範!

TSC
Connecting Your Thermal Printing Needs.™

TTP-247 系列 桌上型·熱感/熱轉式 條碼列印機

以商用等級條碼列印機的體積與價格，呈獻給您工業機種的規格與效能！TSC™ 以其近二十年專注研發製造條碼列印機之精湛技術，再次樹立桌上型商用等級新典範 – TTP-247 熱轉式條碼列印機！

TSC™ TTP-247 全系列機種採用貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼、搭載高階32位元中央微處理器，最快列印速度於203 DPI解析度可達每秒7英吋、300 DPI可達每秒5英吋！標準記憶體容量4 MB Flash ROM、8 MB SDRAM，並配備一組SD卡插槽，讓使用者得以最經濟的成本完成記憶體擴充，最高可至4 GB；碳帶容量300公尺，為同級機種容量的4倍以上；工業等級耗材容量，內部可容納5英吋外徑紙卷，搭配外部紙卷架可使用高達8.4英吋外徑紙卷；獨特的「雙馬達」設計，讓 TTP-247 裝載大型紙卷高速列印時，依然流暢、安靜、穩定！

TTP-247 標準配備串列埠 (RS-232C)、並列埠 (Parallel Port) 及USB 2.0三種通訊介面，並以平實價格提供內建式乙太網路列印伺服器之選配。採用移動式標籤感測器，方便偵測標籤位置，滿足多元化耗材列印需求；印字頭以及橡膠滾輪皆採模組化設計，使用者拆裝維護輕鬆簡易，不僅有助於維持良好的列印品質，同時有效延長機器的使用壽命。

延續 TSC™ 全系列條碼列印機產品，TTP-247 搭配人性化印表機語言 TSPL-EZ™，除了讓使用者撰寫程式輕鬆上手，還提供檔案管理等多種功能；內建可以調整大小的向量字體，可模擬其他品牌 (Eltron® / Zebra®) 條碼機之程式語言，創造最佳的軟體相容環境。齊全的選購配件包含：自動切刀/時間日期計數器 (RTC) / 標籤剝離裝置 / 內建式乙太網路列印伺服器 / 藍芽無線傳輸模組 / 外部紙卷架 / 三吋紙卷軸心 / 單機操作鍵盤 / 掃描器等，使 TTP-247 系列條碼列印機，應用靈活、效益加倍。

規格優異、性能卓越、操作簡便、穩定耐用、選配齊全、成本經濟...，TSC™ TTP-247 為業界全新界定「桌上型商用等級機種」之價值標準！

適用範圍

商品標籤 (零售、物流)、郵遞標籤 (郵局、快遞、貨運)、票務收據 (餐廳、銀行、證券、停車場)、文件管理 (圖書、企業) ... 各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



Value · Performance · Support

TTP-247 系列

桌上型 · 熱感 / 熱轉式 條碼列印機



規格

| 機 型 | TTP-247 | TTP-345 |
|-------------|---|---|
| 解析度 | 203 DPI (8 dots / mm) | 300 DPI (11.8 dots / mm) |
| 列印模式 | 熱感式 / 熱轉式 | |
| 列印速度 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 ips 可選用 ; 2, 3 ips 可使用於脫紙模式 | 2, 3, 4, 5, ips 可選用 ; 2 ips 可使用於脫紙模式 |
| 最大列印寬度 | 108 mm (4.25") | 106 mm (4.17") |
| 最大列印長度 | 2,286 mm (90") | 1,016 mm (40") |
| 機 殼 | 雙層 ABS 塑膠 | |
| 體積尺寸 | 314 mm (L) x 213 mm (W) x 188 mm (H) 12.36" (L) x 8.39" (W) x 7.40" (H) | |
| 內部紙卷最大尺寸 | 127 mm (5") 外徑 | |
| 碳帶最大容量 | 300 meter, 25.4 mm (1") 軸心 | |
| 中央處理器 | 32-bit RISC CPU | |
| 記憶體 | <ul style="list-style-type: none"> ● 4 MB Flash memory ● 8 MB SDRAM ● SD卡記憶體擴充槽 | |
| 通訊介面 | <ul style="list-style-type: none"> ● 串列埠、並列埠、USB 2.0 ● 乙太網路列印伺服器 (選配) | |
| 電源規格 | 電壓自動切換電源供應器 (外接式) | |
| 操作面板 | 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3種顏色) | |
| 感測器 | 穿透式 (紙張間距)、反射式 (黑線標記)、印字頭抬起、碳帶結束 | |
| 內建字型 | <ul style="list-style-type: none"> ● 八種點陣英數字型 ● 一套Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 ● 可透過軟體下載Windows字型使用 | |
| 條 碼 | 一維條碼 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post 二維條碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
| 字型及條碼旋轉 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
| 指令集 | TSPL-EZ™ | |
| 紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙...等 | |
| 紙張捲繞類型 | 外捲式紙卷 | |
| 紙張寬度 | 20 ~ 112 mm (0.78" ~ 4.4") | |
| 紙張厚度 | 0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil) | |
| 紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3") | |
| 紙張最小長度 | 10 mm (0.4") | |
| 紙張長度 (脫紙模式) | 25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") | |
| 紙張長度 (切刀模式) | 25.4 ~ 2,286 mm (1" ~ 90") | 25.4 ~ 1,016 mm (1" ~ 40") |
| 環境條件 | 操作環境: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 25 ~ 85% 溼度 (非凝結) 儲存環境: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% 溼度 (非凝結) | |
| 安規認證 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC | |
| 配 件 | <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 標籤編輯軟體, 驅動程式及操作手冊光碟 ● 快速安裝指南 ● USB傳輸線、電源線 ● 電壓自動切換式電源供應器 ● 紙卷軸、紙卷固定板 ● 碳帶卷軸、碳帶回收紙筒 | |
| 出 廠 選 配 | <ul style="list-style-type: none"> ● 即時時鐘 (RTC) ● 內建式乙太網路列印伺服器 | |
| 經銷商選配 | <ul style="list-style-type: none"> ● 脫紙感應模組 ● 開刀式切刀 全切式: 紙張厚度 0.06-0.19 mm, 500,000 次 半切式: 紙張厚度 0.06-0.12 mm, 500,000 次 紙張厚度 0.19 mm, 200,000 次 | |
| 客 戶 選 配 | <ul style="list-style-type: none"> ● KP-200 Plus 單機操作鍵盤 ● KU-007 Plus 可程式化單機操作鍵盤 ● HCS-200 長距離 CCD 條碼掃描器 ● 藍芽無線傳輸模組 ● 外部紙卷架 ● 3"紙卷軸心 | |

